Kod produktu: **PP 2019-USTK 730**

Podstawowy profil systemu INOUTIC ARCADE/PRESTIGE

Podstawowy profil jest odpowiedni dla profili okiennych Deceuninck Inoutic **Arcade i Prestige.**


Podstawowy profil ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, wzmocnione jeszcze dzięki termoizolacyjnej uszczelce ze zmiękczonego PCV.

Podstawowe profile od ELMONT NB s.r.o. są wystarczająco grubościenne, dzięki czemu nie pękają i wytrzymują również większe obciążenie.

Nasze podstawowe profile dysponują uchwytem na parapet.

Podstawowy profil spełnia aktualne wymagania norm dotyczących oszczędzania energii.

Rysunek:



Czas realizacji	7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Podstawowy profil systemu Deceuninck Inoutic **Arcade i Prestige t**o produkt odpowiedni dla bloków mieszkalnych, domów ceglanych, biurowców i domów rodzinnych.
Liczba komór w profilu okiennym	Profil podstawowy przeznaczony jest dla dwustronnych 5- i 6-komorowych profili okiennych Deceuninck Inoutic Arcade i Prestige
Grubość profilu	35 mm
Szerokość profilu	47,1 mm
Szerokość ścianki profilu	1,6 mm
Liczba komór w podstawowym profilu	6 komór
Materiał	Stabilizowane utwardzone PCV z profili Inoutic z odzysku
Masa	**0,60 kg/m**
Długość profilu	Podstawowa długość kształtownika 6,5 m, na żądanie 6 m
Ilość	**198 sztuk/paleta, 1287 bm**
Kolor	Brązowy
Kolor widocznych elementów	Brązowy albo biały

ELMONT NB, Ltd. / **www.elmontnb.sk** / elmont@elmontnb.sk
Svätoslav Budinský / +421 915 804 959 / Zuzana Špireková / +421 910 944 955 / tel./fax + 421 45 6856 864