


Rury PRL i PRV (RL i RS)

PRL (RL) Rura z PCV z kielichem dla **małych obciążeń mechanicznych, samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia.**



Czas realizacji	Do 7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Uniwersalna sztywna rura ochronna do instalacji na wierzchu i pod tynkiem
Odporność na ściskanie	320 N
Materiał	PVC RAL 7035
Zakres temperatur	-5/+60°C
Rozmiar	1 ks / 3 m
Kolor	Szary

Typ	Ø d	Ø D	Opakowanie (bm)	Waga (kg)	Kod EAN
PRL 16	13,70	16	111	9,50	8588001865245
PRL 20	17,40	20	111	11,60	8588001865252
PRL 25	22,10	25	57	8,30	8588001865269
PRL 32	28,60	32	57	11,45	8588001865276
PRL 40	38,80	40	21	6,40	8588001865283
PRL 50	45,10	50	21	8,40	8588001865290

PRV (RS) Rura z PCV z kielichem dla **średnich obciążeń mechanicznych, samogasnąca, nierozszerzająca płomienia.**



Czas realizacji	do 7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Odporna na uszkodzenia, uniwersalna sztywna rura ochronna do montażu na wierzchu, pod tynkiem, w ścianach szczelinowych, na betonowych stropach, instalacji maszyn, do betonu wibrowanego i ubijanego, powierzchni drewnianych i ułożenia w ziemi
Odporność na ściskanie	750 N
Materiał	PVC RAL 7037
Zakres temperatur	-25/+60°C
Rozmiar	1 odcinek / 3 m
Kolor	Ciemnoszary

Typ	Ø d	Ø D	Opakowanie (bm)	Waga (kg)	Kod EAN
PRV 16	13,00	16,00	111	10,20	8588001865306
PRV 20	16,90	20,00	111	12,10	8588001865313
PRV 25	21,40	25,00	57	9,3	8588001865320
PRV 32	27,80	32,00	57	13,00	8588001865337
PRV 40	35,40	40,00	21	8,20	8588001865344
PRV 50	44,30	50,00	21	10,60	8588001865351